

---

**SCHUCK VERPRESSDICHUNG**

Zum Verschließen von Gasleitungen für erhöhte Sicherheit  
nach BGR500.



## SCHUCK VERPRESSDICHTUNG

Zum Verschließen von Gasleitungen für erhöhte Sicherheit nach BGR500, DN25 – DN50, PN16.



### EINSATZBEREICHE

Beim Verschließen von Gasleitungen erfüllt die Schuck-Verpressdichtung die erhöhten Anforderungen der BGR500 an die Sicherheit.

DN25–DN50, PN16



### HERSTELLUNG UND PRÜFUNG

Massive gedrehte Ausführung

Angedrehte Fase am Rohrabschluss für leichtes Verschweißen



## PRODUKTVORTEILE

- » einfache Bauform und Handhabung
- » Anschweißende zum sicheren Verschließen der Gasleitung
- » große Dichtfläche auf der Innenseite des Rohres
- » Ausgleich von Rohrtoleranzen durch das Dichtelement
- » 3/8"-Gewinde zum Anschluss eines Entlüftungsschlauches
- » Schubsicher bis 2 bar bei einem Anzugsdrehmoment von nur 3 Nm



## AUSFÜHRUNG

Mit Entlüftungsöffnung, zum Spülen des Arbeitsbereiches

Verschluß der Bohrung mit selbstdichtendem Stopfen

Auch ohne Entlüftungsöffnung

Schweißtemperatur ohne Einfluss auf Dichtelement durch optimalen Abstand

## STANDARDWERKSTOFFE

Rohrabschluss und Entlüftungsstopfen aus S235J2+N

Temporäre Weichdichtung aus EPDM



## SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH  
Daimlerstraße 5-7  
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0  
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com  
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren?  
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter [www.schuck-group.com](http://www.schuck-group.com).