

ANFRAGE DATENBLATT ISOLIERSTÜCKE

Faxantwort bitte an die +49 (0) 7329 950 152

Firma	Mobil	Datum
Ansprechpartner	Fon / Fax	
Adresse	Email	

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ergänzen.

BESTELLUNG

Menge

EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsmedium	<input type="checkbox"/> Gas (Fluid Gr. 1)	<input type="checkbox"/> Sauer gas	<input type="checkbox"/> Gas/Öl (Fluid Gr. 1)	<input type="checkbox"/> Wasser	<input type="checkbox"/> Fernwärme (bis 180 °C)
	Sonstiges		Nenn druck	Nenn weite	
Betriebstemp. (TS min.)	<input type="checkbox"/> -10°C bis +50°C (Gas)	<input type="checkbox"/> +1°C bis +50°C (Wasser)	Sonstiges	°C bis	°C
	Maximaler Betriebsdruck PS / MOP		Design Druck		

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

Einbauort	<input type="checkbox"/> Anlage	<input type="checkbox"/> Überflur	<input type="checkbox"/> Unterflur	
Anschluss Eingangseitig	<input type="checkbox"/> Einschweißende:	Rohr Aussendurchmesser	Rohr Wanddicke	Kundenwerkstoff Anschluss
	<input type="checkbox"/> Flanschanschluss:	Flanschform Anschluss		
Anschluss Ausgangsseitig	<input type="checkbox"/> Einschweißende:	Rohr Aussendurchmesser	Rohr Wanddicke	Kundenwerkstoff Anschluss
	<input type="checkbox"/> Flanschanschluss:	Flanschform Anschluss		

BESCHICHTUNG

Außenbesch.	<input type="checkbox"/> rohschwarz	<input type="checkbox"/> Schrumpfschlauch	<input type="checkbox"/> PUR 32-55 1,5mm dick (unterflur)	<input type="checkbox"/> Interthane 1070 PU (ATEX)
	Sonstiges			
Innenbesch.	<input type="checkbox"/> rohschwarz	<input type="checkbox"/> Permacor 136/TW, 1-fach	<input type="checkbox"/> Gummierung GK3/Zementmörtel	<input type="checkbox"/> VETCO TK 236
	Sonstiges			
ATEX	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		

ANFORDERUNGEN UND ABNAHME

DIN 2470/G463 DIN 30690 TRFL 3.1 3.2

KONSTRUKTIONSBEDINGUNGEN

Baulänge

Sicherheitsbeiwert S 1,65 (Wasser) 1,8 (Gas) mit Laschen ohne Laschen

Berechnung AD2000-Merkblatt ASME Code VIII Div.1 Sonstiges

CE-Kennzeichnung Ja Nein Sonstiges

Berechnungstemperatur °C bis °C

Kundenspezifikation

Anmerkung