

SCHUCK LINEAR KOMPENSATOR TYP SDS-K - ÜBERSICHT

Spezialausführung mit 600 mm langen Rohrenden auf beiden Seiten



Ohne Feststellvorrichtung für die Druckprüfung (Kompensator in Mittelstellung)



Mit Feststellvorrichtung für die Druckprüfung (Kompensator in Mittelstellung)

Schuck Linear Kompensator Typ SDS-K

DN	D1 [mm]	D2 [mm]	Länge (Mittelstellung) [mm]	Kompensationsbereich [mm]	PN	Class	Betriebs-temperatur [°C]	Vorge-schlagene Lieferzeit	Vorge-schlagene Mindestver-tragsgröße	
100	114,3	220	3820	Standard +/-400 (Σ800)	Min. 16/ Max. 100	Min. 150/ Max. 600	Standard -10 to +50	auf Anfrage	auf Anfrage	
150	168,3	310								
200	219,1	365								
250	273,0	430								
300	323,9	490								
350	355,6	530								
400	406,4	580								
450	457,0	645								
500	508,0	670								3840
600	610,0	785								3950
700	711,0	980	4080							
800	813,0	1050	4110							
900	914,0	1170	4190							
1000	1016,0	1280	4250							

< DN 100 auf Anfrage
 > DN 1000 auf Anfrage
 DN 550, 650, 750,
 850 and 950
 auf Anfrage

Spezielle Durch-
 messer D1
 auf Anfrage

Kürzere Längen
 auf Anfrage
 Größere Längen
 auf Anfrage

< +/- 400
 auf Anfrage
 > +/- 400
 auf Anfrage

> PN 100
 auf Anfrage

> Class 600
 auf Anfrage

< -10 auf Anfrage
 > +50 auf Anfrage
 (Zum Beispiel
 -30 bis +60 auf
 Anfrage)