

SCHUCK BETO-FIX PLUS ZUBEHÖR

Die Schuck Welt liefert umfangreiches Zubehör, mit dem das Vergießen sauber und sicher funktioniert



SCHUCK BETO-FIX PLUS

Der richtige Vergussmörtel für Mauerdurchführungen in allen Wandarten.



WANDABSCHLUSS-SET

Standard-Einbauset für die einfache Montage in vielen Situationen.



SCHUCK DICHTFLANSCH 18533

Für die normkonforme Integration der Hauseinführung in die Gebäudedabdichtung nach DIN 18533.



SCHUCK DICHTSCHIRM

Für grabenlose Hausanschlüsse mit normkonformem Verguss.



05.2022 DE MAR00320



SCHUCK MODULHAUSEINFÜHRUNG MHP
Multifunktional für Strom
und Wasserleitungen



In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 50 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren?
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.schuck-group.com.

SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH
Daimlerstraße 5-7
89555 Steinheim, Deutschland
Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161
info@schuck-group.com
www.schuck-group.com



DESIGN
ENGINEERING
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY


SCHUCK MODULHAUSEINFÜHRUNG MHP

Multifunktional für Strom und Wasserleitungen

EINBAU MHP IN DIE WAND




MHP in den gebohrten oder gestemten Mauerdurchbruch bis zum Anschlag der ARO-Platte vom Keller einführen.



Verfüllvorrichtung oder „Dichtflansch 18533“ auf dem Rundgewindemantel anlegen und mit dem Klemmverschluss schließen. Anstellmutter ebenfalls anlegen und schließen.



Verfüllvorrichtung / Dichtflansch 18533 mit der Anstellmutter fest gegen das Mauerwerk verspannen. Mauerdurchbruch mit Schuck Beto-Fix Plus ausgießen.



Nach ca. 15 Minuten kann die Verfüllvorrichtung abgenommen und mehrfach verwendet werden. Der Dichtflansch 18533 und die ARO-Platte auf der Kellerseite verbleiben auf der MHP.



EINBAU LEITUNG IN DIE MHP



Leitung durch die eingebaute MHP führen



Angepasste Segmentdichtung und Einschraubelement auf die Leitung schieben



Einschraubelement handfest und ohne Werkzeug auf Block einschrauben



FERTIG! Die Dichtung ist in der richtigen Position und dichtet die Leitung dauerhaft ab



PRODUKTVORTEILE

- » Ein Bauteil für Strom und Wasser
- » Geringe Lagervorhaltung durch wenige Varianten und Verpackungseinheiten
- » Segmentdichtung für stufenlose Abdichtung
- » Nur zwei unterschiedliche Baugrößen für Leitungen von 19 mm bis 63,5 mm
- » Werkzeuglose Montage, einfach und wirtschaftlich
- » Einschraubelement auf Block handfest eindrehen reicht für sichere Abdichtung
- » Kompakter Durchmesser, kein zusätzliches Futterrohr erforderlich
- » Bekanntes Einbausystem passend für jeden Anwendungsfall
- » Einfaches Einziehen der Leitung
- » Leitung jederzeit wechselbar
- » Anschlussmöglichkeit für bauseitige Leerrohrtrasse
- » DVGW-geprüft in Anlehnung zu VP601

EINSATZBEREICH

Die Schuck Modulhauseinführung MHP ist die optimale Lösung für Mauerdurchführungen von Strom- und Wasserleitungen.

Das aufeinander abgestimmte System ermöglicht einen schnellen, sicheren und normkonformen Einbau in Ein- oder Mehrfamilienhäuser.

Durch umfangreiches Zubehör werden auch anspruchsvolle

Einbausituationen zum Standard, z.B. der grabenlose Einbau oder der Anschluss an die Gebäudeabdichtung nach DIN18533 / GW390.

AUSFÜHRUNG

Zwei stufenlose Dichtungen für einen besonders weiten Durchmesserbereich.

RG66/60 für Leitungen von 19mm bis 40,5mm.

RG95/90 für Leitungen von 39mm bis 63,5mm.

Starre Ausführung für unterkellerte Gebäude.

Flexible Ausführung mit werkseitig geprüfem gasdichten Mantel-schutzrohr für nicht unterkellerte Gebäude.

WERKSTOFFE

Vollkunststoffausführung, nichtleitend und korrosionsbeständig.

Rundgewindemantel und Mantel-schutzrohr (bei Flex) aus langlebigem PE.

Stabiles Einschraubteil aus POM.

Robuste Dichtung aus NBR.

Einzelverpackung aus Karton, 100% recyclebar.

NEUGIERIG?

MEHR DAZU IM FILM.

